technical datasheet

MOVOK

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T241-LI-B

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**3Kbps ~ 20480Kbps**
Compressione	**H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P (1 ~ 25fps)**
Specchio	**On / Off**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo di visione notturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Distanza luce bianca	**30 m**
Luce bianca	**Sí**
Smart Dual Illumination	**Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo G**
Browser Web	**Explorer**
Software di gestione	**MOVOK (CMS)**
Disconnessione di rete	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2688 x 1520**
Dimensione del sensore	**1/2.7'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**0.006Lux**
Rapporto S / N	**Piu di 56dB**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**3W**
Amperaggio	**250mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sì (4 aree)**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**
SMD	**Sì**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**2.8 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6**
Angolo di visione	**107°**

DISTANZA DORI

Rilevare	**58 m**
Osservare	**23 m**
Riconoscere	**12 m**
Identificare	**6 m**

Conflitto di indirizzi IP	**Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**97 x 110 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo e plastica**
Peso neto	**350 g**
Peso con confezione	**480 g**
Colore	**Nero**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Serie 2**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**

STORAGE

Sistemi di stoccaggio	**FTP**