technical datasheet



MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixels e ottica fissa

VK-IPC-B251-LI-B

VIDEO (TELECAMER		IMMAGINE	
Video resolution	5 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	2880 x 1620
HLC	Sí	Dimensione del sensore	1/2.7'
3D-NR	Sí	Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
AGC	Sí	Illuminazione minima	0.006Lux
AWB	Sí	Rapporto S / N	Piu di 56dB
WDR	DWDR	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Immagini al second	25fps	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Uscita video	RJ45	Tensione	12V
Modalità giorno / no	tte Automatico / Manuale	Consumo (w)	3W
Privacy mask	Fino a 4 zone	Amperaggio	250mA
Tipo di codice	CBR/VBR	Alimentazione PoE	Sí
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps	Tipo PoE	PoE 802.3af
Compressione	H.265 / H.264	Про Рос	PUE 002.3a1
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	CARATTERISTICHE DI RETE	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	ONVIF	Sì, tipo G
Specchio	On / Off	Browser Web	Explorer
VICIONE NOTTUBNI		Software di gestione	MOVOK (CMS)
VISIONE NOTTURNA Distanza di visione	A	Disconnessione di rete	Sí
notturna	40 m	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Tipo di visione	Dual light (IR+Luz blanca)	LENTE	
notturna IR ON/Off	Automatico / Manuale	Tipo lente	Fissa
Distanza luce	40 m	Distanzia focale	2.8 mm
bianca		Apertura massima del diaframma	F/1.6
Luce bianca	Sí	Angolo di visione	111°
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)		
ANALISI VIDEO		DISTANZA DORI	
	Analitica con clasificacion	Rilevare	60
Tipo de deteccion	humano/vehiculo/vehiculo no	Osservare	24 m
Attraversamento	motorizado en cruce de línea/área	Riconoscere	12 m
della linea	Sí	Identificare	6 m
Intrusione	Sí	INFORMAZIONI GENERALI	
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)	Serie	Serie 2

technical datasheet

Classificazione veicolo / umano	Sí
SMD	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	170 x 70 x 70 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	320 g
Peso con confezione	450 g
Colore	Nero

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ASSI

Movimento	3-Axis

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

STORAGE

Sistemi di stoccaggio FTP

