



MOVOK

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-T241-ZAS-LI-B

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Distanza luce bianca	40 m
Luce bianca	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	62 m
Rivelare (Lente chiusa)	220 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	84 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	44 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	22 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.006Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	630 g
Peso con confezione	780 g
Colore	Nero

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6

technical datasheet

Smart Dual
Illumination

**Sì (passa da IR a colori al
rilevamento di persone)**

ANALISI VIDEO

Tipo de
deteccion

**Analitica con clasificacion
humano/vehiculo/vehiculo no
motorizado en cruce de línea/área**

Attraversamento
della linea

Sì

Intrusione

Sì

Rilevazione del
movimento

Sì (4 aree)

Classificazione
veicolo / umano

Sì

SMD

Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio

-30 °C ~ 60 °C

Grado di protezione

IP67

Uso

Interno / Esterno

Umidità massima

95%

STORAGE

scheda Micro SD

Fino 256Gb

Sistemi di stoccaggio

FTP / Micro SD

Anomalia di memorizzazione

Sì

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato

Sì

Angolo di visione

99° ~ 28°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie

Serie 2

Tecnología

IP

Tipo di telecamera

Minidome

ASSI

Movimento

3-Axis

