



MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

VK-IPC-T382-AS-TI-B

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.2W
Amperaggio	440mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	107°

technical datasheet

Distanza luce bianca	40 m
----------------------	------

Luce bianca	Sì
-------------	----

Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
-------------------------	---

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 122 (Ø) mm
------------	------------------

Materiale	Metallo
-----------	---------

Peso netto	610 g
------------	-------

Peso con confezione	740 g
---------------------	-------

Colore	Nero
--------	------

DISTANZA DORI

Rilevare	82 m
----------	------

Osservare	32 m
-----------	------

Riconoscere	16 m
-------------	------

Identificare	8 m
--------------	-----

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	----

Altoparlante incorporato	Sì
--------------------------	----

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
--------------------	------------------------------------

TIOC

Sirena	Sì
--------	----

Luce	Luce blu / rossa
------	------------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Uso	Interno / Esterno
-----	-------------------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 3
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	----------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
-----------------------	----------------

Anomalia di memorizzazione	Sì
----------------------------	----

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

