



MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-T352-ZAS-TI-B

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Video resolution | 5 Megapixel |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| 3D-NR | Sì |
| AGC | Sì |
| AWB | Sì |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 25fps |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compressione | H.265 / H.264 |
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 720P (1 ~ 25fps) |
| Specchio | On / Off |

DISTANZA DORI

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta) | 67 m |
| Rivelare (Lente chiusa) | 228 m |
| Osservare (Lente aperta) | 27 m |
| Osservare (Lente chiusa) | 91 m |
| Riconoscere (Lente aperta) | 13 m |
| Riconoscere (Lente chiusa) | 46 m |
| Identificare (Lente aperta) | 7 m |
| Identificare (Lente chiusa) | 23 m |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 2880 x 1620 |
| Dimensione del sensore | 1/2.7" |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | 0.001Lux |

ANALISI VIDEO

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo de deteccion | Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área |
| Funciones IA | Conteo de personas, mapa de calor, detección facial |
| Attraversamento della linea | Sì |
| Intrusione | Sì |
| Rilevamento facciale | Sì |
| Rilevazione del movimento | Sì (4 aree) |
| Mappa di calore | Sì |
| Contapersone | Sì |
| Classificazione veicolo / umano | Sì |
| SMD | Sì |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|---------------------------|--|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sì, tipo G |
| Numero massimo di utenti | 20 utenti |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local) |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Disconnessione di rete | Sì |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 6.5W |
| Amperaggio | 550mA |
| Alimentazione PoE | Sì |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|------------|-------------------------|
| Dimensioni | 110 x 122 (Ø) mm |
|------------|-------------------------|

technical datasheet

Rapporto S / N **Piu di 56dB**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna **40 m**

Tipo de visión nocturna **Dual light (IR+Luz blanca)**

IR ON/Off **Automatico / Manuale**

Distanza luce bianca **40 m**

Luce bianca **Sí**

LENTE

Tipo lente **Zoom ottico**

Distanza focale **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Apertura massima del diaframma **F/1.6**

Angolo di visione **99° ~ 28°**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

Serie **Serie 3**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **FTP / Micro SD**

Anomalia di memorizzazione **Sí**

Materiale **Metallo**

Peso netto **640 g**

Peso con confezione **780 g**

Colore **Nero**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sí**

Altoparlante incorporato **Sí**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

TIOC

Sirena **Si**

Luce **Luce blu / rossa**

ASSI

Movimento **3-Axis**

