MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-D581-ZAS-LI

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**8 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (140 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**3Kbps ~ 16384Kbps**
Compressione	**H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Specchio	**On / Off**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevamento facciale	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sì (4 aree)**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Oggetto perso	**Sí**
Mappa di calore	**Sí**
Contapersone	**Sí**
Rilevazione di bighellonare	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**80 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**290 m**
Osservare (Lente aperta)	**32 m**
Osservare (Lente chiusa)	**115 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**16**
Riconoscere (Lente chiusa)	**58 m**
Identificare (Lente aperta)	**8 m**
Identificare (Lente chiusa)	**29 m**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo G**
Numero massimo di utenti	**16**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Disconnessione di rete	**Sí**
Conflitto di indirizzi IP	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**3840 x 2160**
Dimensione del sensore	**1/1.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux**
Rapporto S / N	**Piu di 56dB**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**6.2W**
Amperaggio	**520mA**
Alimentazione PoE	**Sí**

technical datasheet

Detección de parking	**Sì**
SMD	**Sì**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**40 m**
Tipo de visión nocturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Distanza luce bianca	**40 m**
Luce bianca	**Sí**
Smart Dual Illumination	**Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Ingresso audio	**1 Ingresso**
Altoparlante incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**
Uscita audio	**1**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**102 x 122 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**570 g**
Peso con confezione	**690 g**
Colore	**Bianco**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6**
Angolo di visione	**109° ~ 30°**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**FTP / Micro SD**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**

TIOC

Sirena	**Si**
Luce	**Sì**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

METADATI

Faccia	**Sì**
Veicolo	**Sì**
Corpo umano	**Sì**
Veicolo non motorizzato	**Sì**
Ricerca AI (intelligenza artificiale)	**Permette la ricerca di metadati**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**
Serie	**Serie 5**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**
RS485	**1 Ingresso**

ASSI

Movimento	**3-Axis**