Telecamera lettura delle targhe (anpr) ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

ITC413-PW4D-IZ1

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (140 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Menu OSD	**Sí**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**2179Kbps ~ 13074Kbps**
Compressione	**H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
SSA	**Si**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**60 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**130 m**
Osservare (Lente aperta)	**24 m**
Osservare (Lente chiusa)	**52 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**12 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**26 m**
Identificare (Lente aperta)	**6 m**
Identificare (Lente chiusa)	**13 m**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**17W**

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Info OSD	**Ora, luogo, numero di registrazione, numero di corsia.**
Filigrana	**Sí**
Lista biancha	**110.000**
Lista nera	**110.000**
Distanza lettura targhe	**3 ~ 8 m**
Massima velocità veicolo	**80 Km / h**
Tipo di rilevamento	**Tipo di veicolo / simboli del veicolo / colore del veicolo / targa di immatricolazione / veicolo senza targa di immatricolazione**
Dimensioni del veicolo	**Riconosce 10 tipi di veicoli: autobus grande, autocarro grande, autocarro medio, berlina, furgone, autocarro leggero, autobus medio, SUV, monovolume e pick-up.**
Rapporto di rilevazione	**≥99%**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sì, tipo S e T**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Disconnessione di rete	**Sí**
Conflitto di indirizzi IP	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2688 x 1520**
Dimensione del sensore	**1/1.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/25 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux**

technical datasheet

Amperaggio	**2000mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Numero di LED	**4**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Smart IR	**Sí**
Lunghezza d'onda	**850 nm**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 65 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**395 x 120.8 x 127.8 mm**
Materiale	**Alluminio e plastica**
Peso neto	**2300 g**
Peso con confezione	**3200 g**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Smart ANPR**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Lettura delle targhe (ANPR)**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**2 Ingressi / 2 Uscite**
RS485	**2 Inputs**
Wiegand	**1**

ASSI

Movimento	**3-Axis**
Rapporto S / N	**Piu di 56dB**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 12 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.4**
Angolo di visione	**92° ~ 46.1°**
Messa a fuoco automatica	**Si**
Filto IR	**Sí**

SISTEMA (TELECAMERE)

Controllo remoto	**Sì**
Distanza del telecomando	**15 m**
pulsante reset	**Sí**
Memoria RAM	**1024 MB**
Memoria ROM	**4096 MB**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Ingresso audio	**1 Ingresso**
Altoparlante incorporato	**Sí**
Uscita audio	**1**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**FTP / Micro SD**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**

ANALISI VIDEO

Intrusione	**Sí**
Rilevazione di bighellonare	**Sí**

TIOC

Sirena	**Si**
Luce	**Luce blu / rossa**