



HIKVISION
accessories

Posto esterno modulare per videocitofono ip con tastiera

DS-KD-KP/S

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK07
Uso	Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	98.2 x 100.2 x 33.7 mm
Materiale	Acciaio inossidabile
Peso netto	190 g
Peso con confezione	430 g

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

APERTURA

Chiama elementi	Pulsanti semplici
-----------------	-------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC (Dall'altro modulo)
Tensione	12V
Consumo (w)	1W

INGRESSI/USCITE

RS485	2
RJ45	1 x 10 / 100

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Posto esterno modulare per videocitofono IP con tastiera
------	--

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP / RSTP
--------------------	-----------------

