technical datasheet

MOVOK

Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T121-L

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Colore**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps**
Compressione	**H.265 / H.264**
Main stream	**1080P (1 ~ 20/25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Specchio	**On / Off**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Dimensione del sensore	**1/2.9'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/25s ~ 1/1000s**
Illuminazione minima	**0.01Lux**
Rapporto S / N	**Piu di 56dB**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**120 x 125 (Ø) mm**
Materiale	**Carcasa: metal / Anillo: plástico**
Peso neto	**260 g**
Peso con confezione	**360 g**
Colore	**Bianco**

DISTANZA DORI

Rilevare	**42 m**
Osservare	**17 m**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**3W**
Amperaggio	**250mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo di visione notturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
IR ON/Off	**Automatico / Manuale**
Luce bianca	**Sí**
Distanza luce bianca	**30 m**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**2.8 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/2.0**
Angolo di visione	**102°**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo G**
Browser Web	**Explorer**
Software di gestione	**MOVOK (CMS)**

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)**
Rilevazione del movimento	**Sì (4 aree)**

Riconoscere	**9 m**
Identificare	**4 m**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Serie 1**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Bullet**

ASSI

Movimento	**3-Axis**