technical datasheet

MOVOK



Registratore IP per 64 canali e 8 mpx di risoluzione

VK-NVR7464-A

REGISTRAZIONE			MATERIALE E DIMENS	IONI
Risoluzione			Installazione	Scrivania / Rack
massima di registrazione		8 Мрх	Dimensioni	420 x 375 x 65 mm
Larghezza di banda		384Mbps		Metallo
di ingresso Compressione			Peso neto	4250 g
video	H.	265 / H.264	Peso con confezione	5400 g
Modalità di registrazione	Generale / rileva movimento / in		Telaio	1.5U
Compressione		G.711A	RIPRODUZIONE E COI	PIA DI SICUREZZA
audio		G.711A	Telecamere	
Frequenza di	01411 1613		simultanee	1/4/8/9/16/25/32
campionamento audio	8 KHz, 16 bit	per canale	in riproduzione	
La larghezza di				ause / Stop / Fast forward / Fast
banda in uscita		384Mbps		ward / Rewind / Play by frame /
CARATTERISTICHE DI RETE			riproduzione Full scre	een / Backup (cut/file) / Partially
		2	Modalità di	enlarge / Audio on/off
Numero di porte RJ45		2	backup	USB
Velocità RJ45	10 / 100 /	1000 Mbps	Ricerca	Sí
Dispositivi mobili	Android /	IOS (Apple)	intelligente Riproduzione	
ONVIF		Sí	sincronizzata	16
P2P		Sì	USCITA VIDEO	
Software	МО	VOK (CMS)	Numero di uscita HDM	11 2
Арр		мочок	Numero di uscite VGA	1
INGRESSI/USCITE			Risoluzione HDMI	4K
Ingresso allarme		16	Resolución VGA	1080P
USB 2.0		4	ALIMENTAZIONE CON	SUMO
USB 3.0		1	modo dell'alimentazio	
RS232		1	Tensione	110V ~ 220V
RS485		1	Consumo (w)	20W
Uscita allarme		8		2011
STORAGE			AUDIO	_
Numero di hard disk suppor	rtati	/.	Ingressi audio	1
		4 16 TD	Uscite Audio	2
Dimensione massima del ha	ara aisk (unita)	16 TB	Audio bidirezionale (Fu	ıll-duplex) Sí
Tipo HDD		3,5 SATA"	INFORMAZIONI GENE	RALI
eSata		Sí	Serie	Serie 7
AMBIENTE			Tecnología	IP
			\sim	

technical datasheet

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Riconoscimento facciale	Sì, 4 canali	
Classificazione veicolo / umano	Se	
Rilevazione del movimento	Sì. 8 canali	

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di	
canali con	4 canali
analisi	

Tipo di identificazione

Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione

VIDEO

Canali IP 64

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con	2 canali Riconoscimento
riconoscimento facciale	facciale video
Gestione del database	Fino a 20 database con un
Gestione dei database	totale di 100 000 volti

SISTEMA (REGISTRATORI)

Sistema operativo Embedded LINUX

