

HIKVISION®



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 16 canali e 8 mpx di risoluzione massima

IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	256Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	8 Megapixel (4K)
Risoluzione egistrazione HDTVI	8 Megapíxeles
Risoluzione registrazione AHD	8 Megapíxeles
Immagini al secondo Stream principale	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale
Risoluzioni	4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

VIDEO

Canali BNC	16
Telecamere IP accettate	16 telecamere BNC + 16 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sì
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles

MATERIALE E DIMENSIONI

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Numero di uscite BNC	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Risoluzione BNC	704 x 576
Segnali video simili	HDMI e VGA

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	1
USB 3.0	2
RS485	1
Uscita allarme	4

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Acusense
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

technical datasheet

Dimensioni **385 x 315 x 52 mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **2100 g**

Peso con confezione **3070 g**

Telaio **1U**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica **DC**

Tensione **12V**

Consumo (w) **15W**

Amperaggio **5000mA**

STORAGE

Numero di hard disk supportati **2**

Dimensione massima del hard disk (unità) **12 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

AUDIO

Ingressi audio **4**

Uscite Audio **1**

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale **4 canales reconocimiento facial de vídeo**

Gestione del database **Fino a 16 database con 20.000 volti in totale**

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi **8 canali**

Tipo di identificazione **Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione**

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del movimento **Sì, 2.0 su tutti i canali analogici**

