



HIKVISION
accessories

Posto esterno modulare per videocitofono ip con 12 pulsanti

DS-KD-K12

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Esterno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	98.2 x 100.2 x 33.7 mm
Peso netto	190 g
Peso con confezione	360 g

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

APERTURA

Chiama elementi	Pulsanti semplici
-----------------	--------------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	Alimentato tramite DS-KD8003-IME1
Consumo (w)	2W

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Posto esterno modulare per videocitofono ip con 12 pulsanti
------	--

INGRESSI/USCITE

RS485	1
-------	----------



Manufacturer: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Address: No.555 Guanyu Road, Binjiang District, Hangzhou 310062, China
Importer: Hikvision Europe B.V.
Address: Dirk Steenkamp 5, 2112 PX Hoofddorp, The Netherlands

HIKVISION
Multi-NameTag Module
Model: DS-KD-K12
IP: 12V=0.5A
O.P: 12V=0.5A
SN: FK230817
SE2014 Made in China
CAN ICES 3(A)/NMB-3(A)

Manufacturer: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Address: No.555 Guanyu Road, Binjiang District, Hangzhou 310062, China

RS485 In | RS485 Out |