technical datasheet

HIKVISION®



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hdtvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 8 mpx di risoluzione massima

IDS-7208HUHI-M2/X

REGISTRAZIONE	<u> </u>	VIDEO	
Risoluzione		Canali BNC	8
massima di	8 Mpx	Telecamere IP	8 telecamere BNC + 8
registrazione		accettate	telecamere IP
Larghezza di		<u></u>	
banda di	256Mbps	Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
ingresso		Risoluzioni ammesse	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2
Compressione	H.265 / H.264	HDCVI	Mpx / 1Mpx
video Risoluzione		Risoluzioni ammesse	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx /
registrazione	8 Megapixel (4K)	HDTVI	2Mpx / 1Mpx
HDCVI	o Megapixei (4K)	Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzione		-	
egistrazione	8 Megapíxeles	Telecamere CVBS	Sí
HDTVI	o megapixeres		
Risoluzione		USCITA VIDEO	
registrazione	8 Megapíxeles	Numero di uscita HDN	1
AHD		Numero di uscite VGA	1
Immagini al secondo	4K (8fps) / 6Mpx / 5Mpx (12fps) / 4Mpx	Numero di uscite BNC	1
Stream	(15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)	Di1	///
principale	WDI / 4CIF / VGA / CIF (25fps)	Risoluzione HDMI	4K
Bit rate video	32 Kbps ~ 10 Mbps	Resolución VGA	1080P
Compressione	G.711U	Risoluzione BNC	704 x 576
audio		Segnali video simili	HDMI e VGA
Velocità audio	64Kbps per canale	3	
bits	(1/ / 5) 4 / 5) 4 / 7) 4 /	ALIMENTAZIONE CON	ISUMO
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	modo dell'alimentazio	one elettrica DC
CARATTERISTIC	HE DI RETE	Tensione	12V
Numero di		Consumo (w)	15W
porte RJ45	1		1344
	10 / 100 / 1000 Mb = 2	Amperaggio	3300mA
Velocità RJ45 Numero	10 / 100 / 1000 Mbps	INGRESSI/USCITE	
massimo di	64		
utenti	5 .	USB 2.0	1
Dispositivi		USB 3.0	2
mobili	Android / IOS (Apple)		
ONVIF	Sí	RS485	1
\/isiana ramata	Browser Web / App per smartphone	INFORMAZIONI GENE	RALI
Visione remoto	e software Hik-Connect.	Serie	Serie 7
Software	IVMS	5 FN 1 /H	D-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y
App	Hik-Connect	Tecnología 3 EN T	IP)
MATERIALE E DI	MENSIONI	PROTEZIONE PERIME	TRALE
		Numero di	
Dimensioni	385 x 315 x 52 mm	canali con	8 canali

technical datasheet

Peso neto	1780 g
Peso con confezione	2820 g
Telaio	10

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	12 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Riproduzione sincronizzata 8

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale 4 canales reconocimiento facial de vídeo

Riconoscimento secondario umano /
Tipo di veicolo per attraversamento di linee e
identificazione intrusione

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del Sì, 2.0 su tutti i canali movimento analogici

