



Telecamera PT ip da 5 megapixel e ottica fissa

P5AE-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Modalità giorno / notte	Colore
Bit rate	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Distanza luce bianca	30 m
Luce bianca	2
Smart Dual Illumination	Sì

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	80.4°
Distanza minima di messa a fuoco	300mm

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)

AMBIENTE

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Auto tracking	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD 3.0	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Non disponibile
Alimentador incluido	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1920
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s

DISTANZA DORI

Rilevare	73 m
Osservare	29 m
Riconoscere	15 m
Identificare	7 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PT
WI-FI	
Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Gamma di frequenza	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Antenna	2

technical datasheet

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	140.5 x 111 (Ø) mm
Peso netto	450 g
Peso con confezione	750 g

TIOC

Sirena	Si
Luce	bianca
Intervallo di durata della sirena	5s ~ 30s

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 345° / Verticale 80°
Memorie	300

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	--------------------------------------

