

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico HWI-B640HA-LZU/SL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	11W

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	68 m
Rivelare (Lente chiusa)	200 m
Osservare (Lente aperta)	27 m
Osservare (Lente chiusa)	79 m
Riconoscere (Lente aperta)	14 m
Riconoscere (Lente chiusa)	40 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	20 m

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sí
Distanza luce bianca	50 m
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	285.8 x 105 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	700 g
Peso con confezione	1130 g
Colore	Bianco

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

technical datasheet

Amperaggio	900mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	Sí
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.8 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	95.9° ~ 29.2°
Filtro IR	Sí

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	-------------

Uso	Interno / Esterno
-----	--------------------------

Umidità massima	95%
-----------------	------------

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
---------------------	---

Rilevazione del movimento	Sí
---------------------------	-----------

Video Tamper	Sí
--------------	-----------

Classificazione veicolo / umano	Sí
---------------------------------	-----------

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
-----------------	--------------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	-----------

