technical datasheet

HIKVISION

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (130 dB)**
Immagini al secondo	**25fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Sistema anti appannamento	**Si**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressione	**H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Filigrana	**Sí**
Specchio	**On / Off**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G e T**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 6 canali**

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	**Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree**
Funciones IA	**Detección facial**
Cambio di scena	**Sí**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevamento facciale	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sì**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	**Sí**
Ingresso audio	**1 Ingresso**
Altoparlante incorporato	**Sí**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**
Filtro rumore	**SI**
Frequenza di campionamento	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Uscita audio	**1**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2688 x 1520**
Dimensione del sensore	**1/1.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1s to 1/100,000s**
Illuminazione minima	**0.0001Lux**
Rapporto S / N	**Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente	**Fissa**
Distanzia focale	**2.8 mm**

technical datasheet

Filtro indirizzo IP	**Sí**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**15.5W**
Amperaggio	**1300mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo di visione notturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Smart IR	**Sí**
Distanza luce bianca	**30 m**
Lunghezza d'onda	**850 nm**
Smart Hybrid Light	**Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**160 x 170 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**820 g**
Peso con confezione	**1200 g**

STORAGE

scheda Micro SD	**Hasta 512Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / FTP / Micro SD**
Anomalia di memorizzazione	**Sí**
ANR (registrazione ridondante in SD)	**Sí**

ASSI

Movimento	**3-Axis**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	**1 Ingresso / 1 Uscita**

Apertura massima del diaframma	**F/1.0**
Angolo di visione	**111°**
Distanza minima di messa a fuoco	**2500mm**
Filto IR	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67 / NEMA 4X**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

DISTANZA DORI

Rilevare	**61 m**
Osservare	**24 m**
Riconoscere	**12 m**
Identificare	**6 m**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**ColorVu**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	**Sí**

TIOC

Luce	**bianca**