technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Centrale ibrido DS-PWA96-M2H-WE

•		-		• •				_			_		۰	_	
r	noc	ob	d	ell	'ali	m	en	ta	zi	one	Э	е	le	ett	r

modo dell'alimentazione elettric	a AC
Tensione	100V ~ 240V
durata della batteria	Fino a 36h
Supporto batteria	Opzionale
Modello di batteria	12V 7Ah (no incluida)
Número de salidas	2 (12V 1A)

ZONE

Numero massimo di zone	96
Zone cablate a bordo	16
Numero massimo di stanze	32
Tastiere	8
Sirene	6 (3 interne / 3 esterne)
Rilevatori PIR con camera	48

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	261 x 199 x 86.4 mm		
Materiale	Plastica		
Peso neto	1080 g		
Peso con confezione	1630 g		

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AXPRO
Tipo di centrale	Ibrido

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Classe ambientale	П

VIA RADIO

Frequenza	868mHz
Numero massimo di ripetitori	4

COMUNICAZIONE

Wi-Fi	Sí
RS232	1
TCP/IP	Sí
Protocolo	SIA - Contact ID
3G	Sí
4G	Sì

EXTRA

Rapporto vocale	Sí
Notifica SMS	Sí
Notifica di chiamata	Sí
Numero della carta SIM	2

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interno

PARTIZIONI E MEMORIE

Codici utente	46
Eventi di registrazione	5000

SABOTAGGIO

Tamper box Sí

