# technical datasheet



# HIKVISION° intrusion

## Centrale senza fili a 64 zone DS-PWA64-L-WE

ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Amperaggio	200mA
durata della batteria	± 12 ore
Supporto batteria	Incluida
Modello di batteria	4520mAh
COMUNICAZIONE	
GPRS	Sí
Wi-Fi	Sí
RS232	1
TCP/IP	Sí
Protocolo	SIA - Contact ID
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	170 x 170 x 38.6 mm
	170 x 170 x 38.6 mm Plastica
Dimensioni	
Dimensioni Materiale	Plastica
Dimensioni  Materiale  Peso neto	Plastica 550 g
Dimensioni  Materiale  Peso neto  Peso con confezione	Plastica 550 g
Dimensioni  Materiale  Peso neto  Peso con confezione  INFORMAZIONI GENERALI	Plastica 550 g 900 g
Dimensioni  Materiale  Peso neto  Peso con confezione  INFORMAZIONI GENERALI  Serie	Plastica 550 g 900 g AXPRO
Dimensioni  Materiale  Peso neto  Peso con confezione  INFORMAZIONI GENERALI  Serie  Tipo di centrale	Plastica 550 g 900 g AXPRO
Dimensioni  Materiale  Peso neto  Peso con confezione  INFORMAZIONI GENERALI  Serie  Tipo di centrale  CERTIFICAZIONE	Plastica 550 g 900 g AXPRO Senza fili
Dimensioni  Materiale  Peso neto  Peso con confezione  INFORMAZIONI GENERALI  Serie  Tipo di centrale  CERTIFICAZIONE  Grado	Plastica 550 g 900 g  AXPRO Senza fili
Dimensioni  Materiale  Peso neto  Peso con confezione  INFORMAZIONI GENERALI  Serie  Tipo di centrale  CERTIFICAZIONE  Grado  Classe ambientale	Plastica 550 g 900 g  AXPRO Senza fili
Dimensioni  Materiale  Peso neto  Peso con confezione  INFORMAZIONI GENERALI  Serie  Tipo di centrale  CERTIFICAZIONE  Grado  Classe ambientale  VIA RADIO	Plastica 550 g 900 g  AXPRO Senza fili 2

### EXTRA

Rapporto vocale	Sí
Notifica SMS	Sí
Notifica di chiamata	Sí
Numero della carta SIM	1
Indicatori LED	Sì

#### ZONE

Numero massimo di zone	64
Tastiere	8
Sirene	4
Rilevatori PIR con camera	48

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno

#### PARTIZIONI E MEMORIE

Codici utente	30
Eventi di registrazione	5000

### SABOTAGGIO

Tamper box Sí

