technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Rilevatore volumetrico doppia tecnologia senza fili

DS-PDD12P-EG2-WE

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	1.8 m ~ 2.4 m
Rilevazione dell'angolo	85.9°
Distanza di rilevamento	12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	52
Immunità agli animali domestici	Fino a 30 Kg
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	Batteria
Batteria incorporata	Sí
Modello di batteria	2 x CR123A / 3V
La durata della batteria	Fino a 5 años

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Ajax
Indicatori LED	Sì
Colori LED	Azul / Verde / Rojo
Tamper	Sì

VIA RADIO

Frequenza	868mHz
Distanza di	Fino a 1600 m (senza ostacoli)
trasmissione	Fillo a 1000 III (Seliza Ostacoli)

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete / tetto
Dimensioni	103 x 65.5 x 48.5 mm
Peso neto	110 g
Peso con confezione	190 g

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Regolazione della sensibilità	Sí
Microonde	24GHz
Compensazione della temperatura digitale	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie AXPRO

