



HIKVISION
intrusion

Rilevatore volumetrico doppia tecnologia cablato

DS-PDD15AM-EG2

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	15 m
Rilevazione dell'angolo	85.9°
Altezza di installazione	1.8 m ~ 2.4 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	52
Antimasking	Sì
Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde)	Sì
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì
Tecnologia IFT	Sì

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Regolazione della sensibilità	Sì
Microonde	24GHz
Compensazione della temperatura digitale	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Classe ambientale	II

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Hikvision
Indicatori LED	Sì
Colori LED	Azul / Verde / Rojo
Tamper	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V
Amperaggio	25mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	103.8 x 65.7 x 45.5 mm
Peso netto	100 g
Peso con confezione	160 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AXPRO
-------	--------------

