



## AJAX

### Rilevatore volumetrico senza fili MOTIONCAM-HD-PHOD-S-W

#### RILEVAMENTO

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Senza fili</b>      |
| Altezza di installazione        | <b>2.4 m</b>           |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>88.5°</b>           |
| Distanza di rilevamento         | <b>12 m</b>            |
| Velocità di rilevamento         | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b> |
| Immunità agli animali domestici | <b>Sì</b>              |
| Tecnologia di rilevazione       | <b>Volumetrico</b>     |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS®</b>                                                                       |
| HDR                                  | <b>Sì</b>                                                                          |
| Qualità fotografica                  | <b>960 x 720 (HD) / 640 x 480 (default) / 320 x 240 / 160 x 120</b>                |
| Tempo di ricezione di una fotografia | <b>3 s (160 x 120) / 4.5 s (320 x 240) / 11 s (640 x 480) / 15.5 s (960 x 720)</b> |
| Immagini di serie                    | <b>1 - 5 immagini</b>                                                              |
| Foto bajo demanda (PhOD)             | <b>Sì</b>                                                                          |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensioni | <b>135 x 70 x 60 mm</b> |
| Peso netto | <b>165 g</b>            |
| Colore     | <b>Bianco</b>           |

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Indicatori LED              | <b>Sì</b>                      |
| Tamper                      | <b>Sì</b>                      |
| Protezione da falsi allarmi | <b>Sì, analisi algoritmica</b> |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Serie         | <b>Ajax Superior</b>                                                        |
| Compatibilità | <b>Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2</b> |

#### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP50</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>75%</b>            |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Batteria incorporata     | <b>Sì</b>              |
| Modello di batteria      | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| La durata della batteria | <b>Fino a 4 años</b>   |

#### VIA RADIO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza                | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>          |
| Distanza di trasmissione | <b>Fino a 1700 m (senza ostacoli)</b> |
| Protocollo               | <b>Jeweller / TurboWings</b>          |

#### SENSORE

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Tipo di sensore                          | <b>PIR</b> |
| Regolazione della sensibilità            | <b>Sì</b>  |
| Compensazione della temperatura digitale | <b>Sì</b>  |

#### CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

