technical datasheet





Telecamera bullet IP da 8 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW2849T-ZAS-IL

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Si
HLC	Si
3D-NR	Si
AGC	Si
AWB	S
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate H.26	4: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream 4	K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	S
Specchio	On / Off
CARATTERISTICHE DI RE	TE
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utent
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	S
Conflitto di indirizzi IP	S

Cybersecurity ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	60 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
DISTANZA DORI	

Rivelare (Lente aperta)	85 m
Rivelare (Lente chiusa)	280 m
Osservare (Lente aperta)	34 m
Osservare (Lente chiusa)	112 m
Riconoscere (Lente aperta)	17 m
Riconoscere (Lente chiusa)	56 m
Identificare (Lente aperta)	9 m
Identificare (Lente chiusa)	28 m

IMMAGINE

C	MOS ®
ensore 3840	x 2160
sensore	1/2.7'
ratore 1/3 ~ 1/10	0000s
nima Color: 0.008Lux 0.00	/ B/W: 08Lux
Piu d	li 56dB

LENTE

Sì

l ipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	114° ~ 32°

technical datasheet

ASSI

1 Ingresso / 1 Uscita

della linea	Si
Intrusione	Si
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Si
Video Tamper	Si
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10.2W
Amperaggio	850mA
Alimentazione PoE	Si
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
	IP67
Grado di protezione	
Grado di protezione Uso	Interno / Esterno
<u> </u>	Interno / Esterno 95%
Uso	
Uso Umidità massima	
Uso Umidità massima INFORMAZIONI GENERALI Serie	95%
Uso Umidità massima INFORMAZIONI GENERALI Serie Tecnología	95% Wiz Sense
Uso Umidità massima INFORMAZIONI GENERALI Serie Tecnología Tipo di telecamera	95% Wiz Sense IP
Uso Umidità massima INFORMAZIONI GENERALI	95% Wiz Sense IP
Uso Umidità massima INFORMAZIONI GENERALI Serie Tecnología Tipo di telecamera SISTEMA (TELECAMERE)	95% Wiz Sense IP Bullet

Allarme

oco 800mm	Distanza minima di messa
	AUDIO(TELECAMERE)
Sí	Microfono incorporato
1 Ingresso	Ingresso audio
A / G.711U / G.726 / PCM	Compressione audio
1	Uscita audio
	MATERIALE E DIMENSION
238.5 x 90.7 (Ø) mm	Dimensioni
Metallo	Materiale
760 g	Peso neto
760 g 970 g	Peso neto Peso con confezione
	Peso con confezione
970 g	Peso con confezione STORAGE

