



# MOVOK

Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-D281-AS-LI

## VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>8 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 20fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.2W</b>
Amperaggio	<b>440mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>40 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Luce bianca	<b>Sì</b>
Distanza luce bianca	<b>40 m</b>

## CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo G</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>MOVOK (CMS)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sì</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sì</b>

## IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>3840 x 2160</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7"</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Piu di 56dB</b>

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area</b>
Attraversamento della linea	<b>Sì</b>
Intrusione	<b>Sì</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sì (4 aree)</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>
SMD	<b>Sì</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>102 x 122 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>480 g</b>
Peso con confezione	<b>630 g</b>
Colore	<b>Bianco</b>

## DISTANZA DORI

Rilevare	<b>82 m</b>
----------	-------------

# technical datasheet

Smart Dual Illumination	<b>Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b>
-------------------------	--

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>2.8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>
Angolo di visione	<b>107°</b>

## STORAGE

scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>
Sistemi di stoccaggio	<b>FTP / Micro SD</b>
Anomalia di memorizzazione	<b>Sì</b>

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	<b>Sì</b>
-----------------------	-----------

Osservare	<b>32 m</b>
Riconoscere	<b>16 m</b>
Identificare	<b>8 m</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>Serie 2</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>

## ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

