technical datasheet

HIKVISION° accesories





Switch 20 porte con 16 porte PoE

DS-3E1520HP-SI-16P2T2F

CARATTERISTAS (SWITCH)

Gbps	Frequenza dati supportata
Mpps	Velocità di reindirizzamento del pacchetto
02.1Q	VLAN
Sí	DHCP
800 m	Massima distanza di trasmissione
i.1 Mb	Memoria Buffer
Sí	Porta specchio
Sì	PoE Watchdog
RSTP	Spanning Tree
Sì	QoS
ation uppi)	Port Aggregation
egole	Enrutamiento estático
R Ja	Massima distanza di trasmissione Memoria Buffer Porta specchio PoE Watchdog Spanning Tree QoS Port Aggregation

GESTIONE REMOTA

Hik Partner Pro	Software
Sì	Resettare switch
Sì	Reset della porta PoE
Sì, in modo indipendente per porta	Attivazione della modalità estesa
Sì	Modifica della velocità della porta
Sì, totale e per porto	Consumo energetico effettivo
Sì (fino a 7 giorni)	Storico dei picchi massimi di consumo
Sì, per porto	Informazioni sul traffico in tempo reale
Sì, per dispositivi Hikvision (IP, modello e SN)	Informazioni sul dispositivo collegato
Sì, per dispositivi Hikvision collegati	Diagramma di topologia automatico

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Desktop / parete
Dimensioni	440 x 220.8 x 44 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	2750 g
Peso con confezione	3300 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	250W
Amperaggio	4000mA
Consumo in standby	20W
Consumo massimo per porta (PoE) Consumo massimo totale (PoE)	Porte 1 ~ 4: 90 W / Porte 5 ~ 16: 30 W 230W

PORTE ETHERNET

Porte POE	16
Puertos Uplink	2
Porta in fibra	2 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	20

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella deali indirizzi MAC	8K
	ON

technical datasheet

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si
IEEE802.3bt	Sí. puertos 1 ~ 4

