

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Ricevitore Tri-X BUS

### DS-PR501-HWE

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC (tramite BUS)</b>
Tensione	<b>12V</b>
Amperaggio	<b>150mA</b>
Consumo in standby	<b>90mA</b>

#### ZONE

Rilevatori	<b>32 (wireless)</b>
Tastiere	<b>8 (wireless)</b>
Sirene	<b>12 (wireless)</b>
Comandi multifunzionali	<b>64</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>155 x 110 x 31 mm</b>
Peso neto	<b>210 g</b>
Peso con confezione	<b>320 g</b>

#### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Classe ambientale	<b>II</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>AXPRO</b>
Compatibilità	<b>Centrali Hikvision</b>

#### VIA RADIO

Frequenza	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 1600 m (senza ostacoli)</b>

