

**Milesight**



## Registratore IP per 16 canali e 12 mpx di risoluzione

**MS-N7016-G**

### REGISTRAZIONE

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione | <b>12 Mpx</b>                                                                               |
| Larghezza di banda di ingresso       | <b>160Mbps</b>                                                                              |
| Compressione video                   | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>                                                      |
| Modalità di registrazione            | <b>Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)</b>        |
| Compressione audio                   | <b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>                                                          |
| Frequenza di campionamento audio     | <b>8KHz / 16KHz</b>                                                                         |
| Risoluzioni                          | <b>12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF</b> |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ANR (registrazione ridondante in SD) | <b>Se</b>      |
| La larghezza di banda in uscita      | <b>160Mbps</b> |

### SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Oggetto abbandonato         | <b>Sì</b> |
| Oggetto perso               | <b>Sì</b> |
| attraversamento di linee    | <b>Sì</b> |
| Riconoscimento facciale     | <b>Sì</b> |
| Contapersone                | <b>Sì</b> |
| Rilevazione del movimento   | <b>Se</b> |
| Video Tamper                | <b>Sì</b> |
| Rilevazione di bighellonare | <b>Sì</b> |
| ANPR                        | <b>Sì</b> |

### USCITA VIDEO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Numero di uscita HDMI | <b>1</b>     |
| Numero di uscite VGA  | <b>1</b>     |
| Risoluzione HDMI      | <b>4K</b>    |
| Resolución VGA        | <b>1080P</b> |

### STORAGE

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Installazione       | <b>Rack</b>                |
| Dimensioni          | <b>440 x 320 x 66.8 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>             |
| Peso netto          | <b>4100 g</b>              |
| Peso con confezione | <b>5500 g</b>              |
| Telaio              | <b>1.5U</b>                |

### INGRESSI/USCITE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Ingresso allarme | <b>16</b> |
| USB 2.0          | <b>2</b>  |
| USB 3.0          | <b>1</b>  |
| RS232            | <b>1</b>  |
| RS485            | <b>1</b>  |
| Uscita allarme   | <b>4</b>  |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Numero di porte RJ45 | <b>2</b>                    |
| Velocità RJ45        | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b> |
| ONVIF                | <b>Sì</b>                   |
| Software             | <b>Milesight CMS</b>        |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>          |
| Tensione                          | <b>100V ~ 240V</b> |
| Consumo (w)                       | <b>15W</b>         |

### INFORMAZIONI GENERALI

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Serie      | <b>4K PRO Series</b> |
| Tecnología | <b>IP</b>            |

### VIDEO

|           |           |
|-----------|-----------|
| Canali IP | <b>16</b> |
|-----------|-----------|

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Numero di hard disk supportati           | <b>4</b>                  |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | <b>10 TB</b>              |
| Tipo HDD                                 | <b>3,5 SATA"</b>          |
| Raid                                     | <b>0 / 1 / 5 / 6 / 10</b> |

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

## AUDIO

|                |          |
|----------------|----------|
| Ingressi audio | <b>1</b> |
| Uscite Audio   | <b>1</b> |

