

HIKVISION®

Switch 6 porte con 4 porte PoE

DS-3E0106HP-E

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	65W
Amperaggio	1350mA
Consumo in standby	5W
Consumo massimo per porta (PoE)	Porto 1 ≤ 60W / Porti 2 ~ 4 ≤ 30W
Consumo massimo totale (PoE)	60W
Alimentador incluido	Si

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	145 x 25.6 x 68.45 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	240 g
Peso con confezione	770 g

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	1.2 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	0.89 Mpps
Massima distanza di trasmissione	300 m
Memoria Buffer	768K

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HikS-C
-------	--------

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Contatto ESD con scheda elettronica	6KV
-------------------------------------	-----

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	2
Hi-PoE	Porta 1
Numero di porte Ethernet	6

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si
IEEE802,3bt	Si

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	2K
-----------------------------	----

