UTEPO

Injetor PoE

UTP7201GE-PSE30

POE

Asignação de Pin de potência	**Pair : 1 / 2 (+) , 3 / 6 (-)**
Ondulação de saída	**< 5 %**
Saída de potência	**DC 54.5V / 30V**
Porto de Entrada	**RJ45**
Saída PoE	**RJ45**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**90%**
Protección contra rayos	**6KV**

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

ESD contacto a placa electrónica	**8KV**
Proteção contra sobretensão	**IEC61000-4-2**
Proteção sobretensão linha a terra	**PoE : 1KV / Ethernet : 2KV**
Proteção sobretensão linha a linha	**PoE: 2KV / Ethernet 6KV**

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	**Sim**
IEEE802,3at	**Sim**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**160 x 64 x 40 mm**
Material	**Plástico ABS**
Peso líquido	**200 g**
Peso com embalagem	**400 g**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**

PORTAS ETHERNET

Distância de transmissão	**Até 100 m**
10 / 100 / 1000	**1**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	**Injetor PoE**