technical datasheet

HIKVISION°



Gravador ip de 8 canais e 12 mpx de resolução com 8 portas PoE

DS-7608NI-I2-8P

CARACTERÍSTIC	AS DA REDE		ENTRADAS/SAÍDAS	
Portas PoE		8	Entrada de alarme	4
Número portas	RJ45	1	USB 2.0	1
Velocidade RJ45	10/100/1	000 Mbps	USB 3.0	1
Número máxim	o utilizadores	32	Saída de alarme	1
Dispositivos mó	veis Android / IC	OS (Apple)	SAÍDA VÍDEO	
Tipo PoE	8	02.3at / af	Número Saída HDMI	1
Consumo PoE		120W	Número saídas VGA	
Software		IVMS	Resolução HDMI	
Арр	Hik	c-Connect	Resolução VGA	1080P
GRAVAÇÃO			ÁUDIO	
Resolução				,
máxima de		12 Mpx	Entradas	1
gravação Largura de			Saídas	1
banda de		80Mbps	Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim
entrada			~	
Compressão	H.265+ / H.265 / H.26	4+ / H.264	INFORMAÇÕES GERAIS	
de vídeo			Serie	PRO
Resoluções	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mp 3Mpx / 1080P / UXGA / 72 4CIF / DCIF / 2CIF /	OP/VGA/	Tecnología	IP
ANR			MATERIAL E DIMENSÕES	
(Gravação		Sim	Dimensões	385 x 315 x 52 mm
redundante		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Peso líquido	3000 g
em SD) Largura de			r ese figurae	5000 g
banda saída		256Mbps	SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO			POS	Sim
Modo alimentação		AC	VCA	Sim
Tensão 100V		0V ~ 240V		
Consumo (w)		15W		
ARMAZENAMEI	NTO			
Número discos rígidos suportados 2				
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) 8 TB				
Tipo HDD 3		3,5 SATA"		
AMBIENTE				
Temperatura de operação -10 %		°C ~ 55 °C		
Humidade máxima		90%		

technical datasheet

VÍDEO

Canais IP 8

Resolução câmaras IP

12 Megapixels

