



## Vídeo porteiro DAHUA ip de superfície

VTO2111D-WP

### CÂMARA

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Resolução                  | 1 Mpx    |
| Sensor                     | CMOS     |
| Tamanho do sensor          | 1/4"     |
| Distância focal            | 2.2mm    |
| Ângulo de visão horizontal | 105°     |
| Ângulo de visão diagonal   | 125°     |
| Visão noturna              | Sim      |
| Dia / Noite                | Mecânico |
| Compressão vídeo           | H.264    |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Modo alimentação | DC                   |
| Tensão           | 12V                  |
| Alimentação PoE  | Sim                  |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af          |
| Consumo Standby  | Menor ou igual a 1W  |
| Consumo Ligado   | Menor ou igual a 10W |

### CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Protocolo de rede | TCP / IP             |
| Conexão IP        | 10M/100Mbps          |
| Wi-Fi             | Sim                  |
| Tipo de Wi-Fi     | IEEE802.11 b / g / n |

### ENTRADAS/SAÍDAS

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Entrada de alarme                      | 2                                     |
| RS485                                  | 1                                     |
| Número de portas controláveis com relé | 1, extensível a 2 com módulo DEE1010B |

### SISTEMA (GRAVADORES)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Processador       | Embedded Micro Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX           |

### ABERTURA

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Elementos de chamada  | Botão simple   |
| Leitor de proximidade | Cartões MIFARE |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Instalação   | Superfície           |
| Dimensões    | 135 x 70.4 x 34.4 mm |
| Material     | Plástico             |
| Peso líquido | 400 g                |

### ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Entrada som         | Microfone multidireccional |
| Saída de som        | Altifalante incorporado    |
| Áudio bidireccional | Sim                        |
| Compressão de áudio | G.711                      |

### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C |
| Grau de protecção       | IP65           |
| Humidade máxima         | 90%            |

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|                      |    |
|----------------------|----|
| Tecnologia           | IP |
| Número de habitações | 1  |

### CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Tamper             | Sim          |
| Ranhura de memória | SD até 32 Gb |

