

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Câmara bullet 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente zoom óptico

HWT-B323-Z

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Automático
Menu OSD	Sim
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	34 m
Detectar (Lente fechada)	131 m
Observar (Lente aberta)	14 m
Observar (Lente fechada)	53 m
Reconhecer (Lente aberta)	7 m
Reconhecer (Lente fechada)	27 m
Identificar (Lente aberta)	3 m
Identificar (Lente fechada)	14 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC / AC
Tensão	12V / 24V
Consumo (w)	9.7W
Amperagem	800mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	70 m
Tipo de visão noturna	IR
Smart IR	Sim
Starlight	Sim
EXIR	Sim

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	5x
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ângulo de visão	102.4° ~ 31°
Focagem automática	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Velocidade electrónica obturador	1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s
Iluminação mínima	0.005Lux

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)
Tipo de câmara	Bullet

EIXOS

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

technical datasheet

Dimensões	256.4 x 83.3 x 78.2 mm
Material	Metal
Peso líquido	720 g

