



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Câmara dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente varifocal

**HWT-T320-VF**

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo dia / noite	<b>Automático</b>
Menu OSD	<b>Sim</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

#### DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	<b>29 m</b>
Detectar (Lente fechada)	<b>125 m</b>
Observar (Lente aberta)	<b>12 m</b>
Observar (Lente fechada)	<b>52 m</b>
Reconhecer (Lente aberta)	<b>7 m</b>
Reconhecer (Lente fechada)	<b>26 m</b>
Identificar (Lente aberta)	<b>3 m</b>
Identificar (Lente fechada)	<b>13 m</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnologia	<b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b>
Tipo de câmara	<b>Dome</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Varifocal</b>
Distância focal	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Ângulo de visão	<b>111.5° ~ 33.4°</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5W</b>
Amperagem	<b>420mA</b>

#### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>1920 x 1080</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.01Lux</b>

#### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>40 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sim</b>
EXIR	<b>Sim</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>105 x 120 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal e plástico</b>
Peso líquido	<b>450 g</b>

#### EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

