HIKVISION
HiWatch Series

Câmara ptz 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente zoom óptico

HWP-T4225I-D

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**2 Megapixéis**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS com acessório PFM820 (não incluído)**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara privacidade	**Até 8 zonas**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Zoom óptico	**25x**
Distância focal	**4.8 mm ~ 120 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.6 ~ F/3.5**
Ângulo de visão	**57.6° ~ 2.5°**
Distância mínima abordagem	**100mm ~ 1500mm**
Focagem automática	**Sim**
Velocidade zoom	**3.2 s**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical 90° com autoflip**
Velocidade controle manual	**Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s**
Velocidade entre presets	**Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s**
Memórias	**256**
Modo PTZ	**10 Tour entre pontos estabelecidos, 5 rondas**
Configuração velocidade	**Adaptada a velocidade do olho humano**
Protocolo	**Pelco-P / Pelco-D protocol**
RS485	**1 Entrada**

AMBIENTE

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**64 m**
Detectar (Lente fechada)	**1420 m**
Observar (Lente aberta)	**27 m**
Observar (Lente fechada)	**565 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**14 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**280 m**
Identificar (Lente aberta)	**7 m**
Identificar (Lente fechada)	**140 m**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**1920 x 1080**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1/1s ~ 1/10,000s**
Iluminação mínima	**0.005Lux**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**20W**
Amperagem	**1600mA**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)**
Tipo de câmara	**PTZ**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**100 m**
Tipo de visão noturna	**IR**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 65 °C**
Grau de protecção	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**290 x 166 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**2000 g**