



HIKVISION
HiWatch Series

Câmara ptz ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

HWP-N2404IH-DE3

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
HLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Menu OSD	Sim
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Até 24 zonas
Tasa bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Sim
EIS	Sim
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	4x
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6 ~ F2.7
Ângulo de visão	100° ~ 33°
Distância mínima abordagem	10mm ~ 1500mm
Focagem automática	Sim
Velocidade zoom	2 s

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	3.9W
Amperagem	330mA

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Detecção movimento objetos	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Dual-VCA	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	56 m
Detectar (Lente fechada)	222 m
Observar (Lente aberta)	23 m
Observar (Lente fechada)	102 m
Reconhecer (Lente aberta)	12 m
Reconhecer (Lente fechada)	51 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	25 m

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3'
Velocidade electrónica obturador	1/1s ~ 1/30,000s
Iluminação mínima	0.005Lux

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

technical datasheet

Alimentação PoE **Sim**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-20 °C ~ 60 °C**

Grau de protecção **IP66**

Antivandalismo **IK10**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **90%**

PTZ

Rango Pan/Tilt **Horizontal 330° / Vertical 90°**

Velocidade controle manual **Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s**

Velocidade entre presets **Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s**

Memórias **300**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **PTZ**

Serie **HiWatch**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **101.7 x 130.7 (Ø) mm**

Material **Alumínio e plástico**

Peso líquido **530 g**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Áudio **1 Entrada / 1 Saída**

Velocidade bits **64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**

Saída de áudio **1**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Sim**

Número máximo utilizadores **Até 32 usuários**

Visualização simultânea ao vivo **Até 20 canais**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna **20 m**

Tipo de visão noturna **Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas)**

Smart IR **Sim**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **NAS / Micro SD / Gravador**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

