



# P ▲ R ▲ D O X

## Detector volumétrico com fio DG85

### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Com fio</b>
Altura de instalação	<b>2.1 m</b>
Ângulo detecção	<b>90°</b>
Distância detecção	<b>11 m</b>
Método detecção	<b>infravermelho</b>
Cobertura	<b>11 m x 11 m</b>
Velocidade de detecção	<b>0.2 m/s ~ 3.5 m/s</b>
Imunidade animais	<b>Até 40 Kg</b>
Tipo de detecção	<b>Volumétrico</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP45</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>

### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fresnel de segunda geração</b>
------------	-----------------------------------

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>9V ~ 16V</b>
Consumo Alarme	<b>40mA</b>
Consumo Standby	<b>130mA</b>

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	<b>Centrais Paradox</b>
Indicadores LED	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>175 x 84 x 69 mm</b>
-----------	-------------------------

### SENSOR

Tipo de sensor	<b>Dual</b>
----------------	-------------

