PARADOX

Detector volumétrico sem fio

NV780MR

DETECÇÃO

Tipo detector	**Sem fio**
Distância detecção	**12 m**
Altura de instalação	**1.5 m**
Método detecção	**infravermelho**
Cobertura	**12 m x 12 m**
Velocidade de detecção	**0,2 m/s ~ 4 m/s**
Imunidade animais	**Até 40 Kg**
Antimasking	**Sim**
Imunidade RF	**10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz**
Processamento digital pulsos automáticos (APSP)	**Sim**
Tipo de detecção	**Volumétrico**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Muro**
Dimensões	**212 x 121 x 68 mm**
Material	**Plástico**
Peso líquido	**450 g**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	**2 x AA**
Duração da bateria	**Até 3 anos**
Saída tamper	**28 V DC , 150mA**

CERTIFICAÇÃO

Grau	**2**
Normativa	**EN50131**
Classe ambiental	**IV**

TRANSMISSÃO SEM FIOS

Frequência	**868MHz**

SENSOR

Tipo de sensor	**Dual**
Alta sensibilidade	**Sim**
Baixa sensibilidade	**Sim**
Geometria do sensor	**Retangular**
Compensação temperatura digital	**Sim**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sim**
Tamper	**Sim**
Sinal sonoro de teste	**Sim**
Tempo de arranque	**25 s**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-35 °C ~ 50 °C**
Grau de protecção	**IP54**
Uso	**Interior / Exterior**

LENTE

Tipo lente	**Fresnel de segunda geração**