Switch 21 portas com 16 portas PoE

PFS4218-16ET-240

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	**8.8 Gbps**
Taxa de encaminhamento de pacotes	**5.36 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
Replicação de portas	**Sim**
DHCP	**Sim**
Distancia máxima transmissão	**250 m**
Controlo fluxo	**Full Duplex**
Memória Buffer	**2.75 Mb**
Gerível	**Sim, tipo L2**
Configuração web	**Sim**

PORTAS ETHERNET

Portas POE	**16**
10 / 100	**16**
10 / 100 / 1000 Base-T	**2**
100 / 1000 Base-X (SFP)	**2**
Hi-PoE	**Canais 1 e 2**
Velocidade Portas POE	**10 / 100**
Velocidade portos Uplink	**10/100/1000**
Número de portas totais	**21**

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	**Sim**
Hi-PoE	**Sim**
IEEE802,3at	**Sim**

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

ESD contacto a placa electrónica	**2KV**
ESD contacto aéreo	**4KV**

EXTRAS

Alimentador	**Incluido**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**
Consumo máximo por porta (PoE)	**Portos 1 e 2 ≤ 60W , Portos 3 ao 16 ≤ 30W**
Consumo máximo total (PoE)	**240W**
Consumo em tempo real de portas PoE	**Sim**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Rack**
Dimensões	**440 x 300 x 44 mm**
Peso líquido	**3510 g**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 50 °C**
Humidade máxima	**90%**

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	**4K**
Estatísticas de eventos PoE	**Sim**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	**Industrial**