

P ▲ R ▲ D O X

Central híbrida MG5000



COMUNICAÇÃO

Módulo de voz exterior	Sim, com módulo VDMP3
IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS
RTC	Sim
Programação	Instalador, mestre e manutenção
Bus de ampliação	Sim, de 4 cabos
Comunicação com CRA	Sim
Red móvel	GPRS / GSM (com módulo PCS)

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas em teclado	15
Zonas com fio em placa	2 (4 com ATZ)
ATZ (Doblar zonas)	Sim

EXTRAS

Calendário	Sim
Atualização software	Sim
Aplicação móvel	INSITE GOLD
Notificação chamada	Sim, com módulo IP o PCS (GPRS)

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Híbrida
-----------------	---------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	16.5V
Amperagem	1200mA
Bateria de apoio	Sim, 12V 4 ~ 7 Ah

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Códigos de utilizador	32
Registro de eventos	256
Máximo utilizadores	32

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Máximo de PGMs	16
Sirene	Sim
Linha telefónica	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	140 x 104 mm
Peso líquido	20 g

