

## P ▲ R ▲ D O X



Central com fio e 8 zonas em placa

SP6000

### COMUNICAÇÃO

Módulo de voz exterior	<b>Sim, com módulo VDMP3</b>
IP	<b>Sim, com módulo IP150</b>
GPRS	<b>Sim, com módulo PCS</b>
GSM	<b>Sim, com módulo PCS</b>
RTC	<b>Sim</b>
Programação	<b>Instalador, mestre e manutenção</b>
Bus de ampliação	<b>Sim, de 4 cabos</b>
Comunicação com CRA	<b>Sim</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>AC</b>
Tensão	<b>16.5V</b>
Amperagem	<b>1700mA</b>
Bateria de apoio	<b>Sim, 12V 4 ~ 7 Ah</b>

### PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	<b>2</b>
Códigos de utilizador	<b>32</b>
Registro de eventos	<b>256</b>
Máximo utilizadores	<b>32</b>

### EXTRAS

Calendário	<b>Sim</b>
Atualização software	<b>Sim</b>
Aplicação móvel	<b>INSITE GOLD</b>
Notificação chamada	<b>Sim, com módulo IP o PCS (GPRS)</b>

### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

### ZONAS

Número máximo zonas	<b>32</b>
Zonas com fio em placa	<b>8</b>
ATZ (Doblar zonas)	<b>Sim</b>
Teclados	<b>15</b>

### SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Placa	<b>2</b>
Máximo de PGMs	<b>16</b>
Sirene	<b>Sim</b>
Linha telefónica	<b>Sim</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>190 x 90 mm</b>
Peso líquido	<b>20 g</b>

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo de central	<b>Com fio</b>
-----------------	----------------

