



HIKVISION
accessories

Controladora para 2 leitores DS-K2801

FUNÇÕES

Geral	Sim
VIP	Sim
Convidado	Sim
Patrol	Sim
Lista negra	Sim
Duress	Sim
Alarme de porta aberta	Sim
Alarme de intrusão	Sim
Alarme de sabotagem	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de alarme	1
Relé NO/NC	1
Leitores	2

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Hika-P
Número de Puertas	2

COMUNICAÇÃO

Modo comunicação ao leitor	Wiegand 26 / 34
Modo comunicação ao PC	RJ45 (10 / 100M)

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	285 x 237 x 69 mm
-----------	-------------------

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	32 bits
Memória	8M
Software	iVMS-4200 / iVMS-5200
Software incluído	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	3.5W

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 65 °C
Humidade máxima	90%

CAPACIDADE

Cartões	10000
Registros	50000

