



**HIKVISION**  
accessories

## Controlo de acessos interior com teclado / cartão mifare 13.56mhz

**DS-K1T802M**

### FUNÇÕES

Geral	<b>Sim</b>
Patrol	<b>Sim</b>
Lista negra	<b>Sim</b>
Duress	<b>Sim</b>
Alarme de porta aberta	<b>Sim</b>
Memória insuficiente	<b>Sim</b>
Alarma desligado	<b>Sim</b>
Porta Forçada	<b>Sim</b>

### CARACTERÍSTICAS

Ecrã	<b>Sim</b>
Tipo de ecrã	<b>STN de matriz de pontos de 128 x 64</b>
Controladora integrada	<b>Sim</b>
Indicador LED	<b>Sim</b>
Aviso acústico	<b>Sim</b>
Watchdog design	<b>Sim</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Amperagem	<b>170mA</b>

### SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	<b>32 bits</b>
Software	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / iVMS-5200</b>
Software incluído	<b>Sim</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>126.5 x 94.5 x 24 mm</b>
-----------	-----------------------------

### IDENTIFICAÇÃO

Modo	<b>Teclado / Cartão</b>
Teclado	<b>Sim</b>
Tipo de cartão	<b>MIFARE 13.56MHZ</b>
Número de cartões	<b>3000</b>
Número de registros	<b>10000</b>

### ENTRADAS/SAÍDAS

Sensor de porta	<b>1</b>
Botão de saída	<b>1</b>
Saída de bloqueio	<b>1</b>
Campainha	<b>Sim</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	<b>Hika-P</b>
Tipo de controlo	<b>Controlo de Acessos</b>

### COMUNICAÇÃO

TCP/IP	<b>Sim</b>
--------	------------

