



# P ▲ R ▲ D O X

## Teclado sem fio

### K37

#### CARACTERÍSTICAS (TECLADOS)

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Conexão                 | <b>Sem fio</b>            |
| Ecrã                    | <b>Sim</b>                |
| Tipo ecrã               | <b>LCD</b>                |
| Compatibilidade         | <b>Spectra / Magellan</b> |
| Partições               | <b>2</b>                  |
| Alarmes de pânico       | <b>3</b>                  |
| Distância transmissão   | <b>40 m</b>               |
| Frequência              | <b>433MHz / 868MHz</b>    |
| Modo de comunicação     | <b>Via rádio</b>          |
| Zonas                   | <b>32</b>                 |
| Botões de ação          | <b>8</b>                  |
| Transceptor incorporado | <b>Sim</b>                |

#### FUNÇÕES (TECLADOS)

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Modo StayD                        | <b>Sim</b> |
| Função armado                     | <b>Sim</b> |
| Função desarmado                  | <b>Sim</b> |
| Ajuste brilho                     | <b>Sim</b> |
| Atualização de firmware suportado | <b>Sim</b> |

#### CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Modo alimentação   | <b>DC</b>        |
| Tensão             | <b>6V</b>        |
| Amperagem          | <b>300mA</b>     |
| Modelo de baterias | <b>2 x AA</b>    |
| Duração da bateria | <b>Até 1 ano</b> |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>145 x 120 x 32 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>320 g</b>             |
| Peso com embalagem | <b>350 g</b>             |

#### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
|-------------------------|---------------------|

