



## Detector magnético DC148



### MATERIAL E DIMENSÕES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Instalação           | <b>Superfície</b>        |
| Dimensões cabo       | <b>2000 mm</b>           |
| Dimensões do ímã     | <b>8 x 8 x 40 mm</b>     |
| Dimensões de contato | <b>54 x 13 x 12.5 mm</b> |

### DETECÇÃO

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo detector                                         | <b>Com fio</b>     |
| Distância funcionamento (para materiais não ferrosos) | <b>15mm ~ 23mm</b> |
| Distancia funcionamiento (para materiales férricos)   | <b>8mm ~ 16mm</b>  |
| Tipo de detecção                                      | <b>Magnético</b>   |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>   |
| Tensão           | <b>100V</b> |

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Tamper                            | <b>Sim</b> |
| Resistências EOL (final da linha) | <b>Sim</b> |

### CERTIFICAÇÃO

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Grau             | <b>3</b>       |
| Normativa        | <b>EN50131</b> |
| Classe ambiental | <b>III</b>     |

### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-25 °C ~ 70 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>           |

