

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Câmera bullet ip de 2 megapixels e lente fixa

**HWI-B121H-M**

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Tasa bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 / CIF (1 ~ 25fps)</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>4.8W</b>
Amperagem	<b>400mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>38 m</b>
Observar	<b>16 m</b>
Reconhecer	<b>8 m</b>
Identificar	<b>4 m</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Exterior</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>186.3 x 70 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal e plástico</b>
Peso líquido	<b>270 g</b>

### EIXOS

Movimento	<b>2-Axis</b>
-----------	---------------

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>1920 x 1080</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.8'</b>
Iluminação mínima	<b>0.01Lux</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/2.8</b>
Filtro IR	<b>Sim</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
EXIR	<b>Sim</b>

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Detecção de movimento básica (diferença de pixels)</b>
Detecção de movimento	<b>Sim</b>

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

ONVIF	<b>Sim</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>

### PORTAS ETHERNET

10 / 100	<b>1</b>
----------	----------

# technical datasheet

