

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Câmera dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente fixa

HWT-T229-M

VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---------------------|---|
| Resolução vídeo | 2 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 2D-NR | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | DWDR |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | 1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modo dia / noite | Automático |
| Espelho | On / Off |

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 4W |
| Amperagem | 340mA |

MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Dimensões | 100.9 x 127.9 (Ø) mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 480 g |
| Peso com embalagem | 655 g |

DISTÂNCIA DORI

| | |
|-------------|-------------|
| Detectar | 47 m |
| Observar | 18 m |
| Reconhecer | 9 m |
| Identificar | 5 m |

VISÃO NOTURNA

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Distância visão noturna | 40 m |
| Tipo de visão noturna | Luz blanca |
| Full Color | Sim |

IMAGEM

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 1920 x 1080 |
| Tamanho Sensor | 1/3' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/25s ~ 1/50,000s |
| Iluminação mínima | 0.001Lux |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C |
| Grau de protecção | IP66 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 90% |

LENTE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F1.0 |
| Ângulo de visão | 102° |

INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|----------------|---|
| Serie | ColorVu |
| Tecnología | 4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico) |
| Tipo de câmara | Dome |

EIXOS

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

