



**HIKVISION**  
accessories

## Vídeo porteiro ip de superfície / embutir

**DS-KD8003-IME1/S**

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>10W</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Superfície / embutir</b>
Dimensões	<b>98 x 99.8 x 43.9 mm</b>
Material	<b>Aço inoxidável</b>
Peso líquido	<b>375 g</b>
Peso com embalagem	<b>555 g</b>

### ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	<b>Microfone multidireccional</b>
Saída de som	<b>Altifalante incorporado</b>
Áudio bidireccional	<b>Sim</b>
Compressão de áudio	<b>G.711</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

### CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	<b>TCP / IP</b>
Conexão IP	<b>10/100Mbps autoadaptativo</b>

### ABERTURA

Elementos de chamada	<b>Botão simple</b>
----------------------	---------------------

### CÂMARA

Resolução	<b>2 Mpx</b>
Ângulo de visão horizontal	<b>180°</b>
Ângulo de visão diagonal	<b>96°</b>
Visão noturna	<b>Sim</b>
Compressão vídeo	<b>H.264</b>

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	<b>IP</b>
Serie	<b>PVPH</b>
Número de habitações	<b>1</b>

### ENTRADAS/SAÍDAS

Botão de saída	<b>2</b>
Relé NO/NC	<b>2</b>

### SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	<b>Embedded MCU Processor</b>
Sistema operativo	<b>Embedded LINUX</b>

### CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	<b>Sim</b>
--------	------------

