


**HIKVISION**  
 accesories

## Vídeo porteiro ip de superfície

### DS-KV6113-WPE1(B)

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>10W</b>         |
| Amperagem        | <b>850mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

#### CÂMARA

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Resolução                  | <b>2 Mpx</b> |
| Ângulo de visão horizontal | <b>129°</b>  |
| Ângulo de visão diagonal   | <b>75°</b>   |
| Visão noturna              | <b>Sim</b>   |
| Compressão vídeo           | <b>H.264</b> |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Instalação         | <b>Superfície</b>       |
| Dimensões          | <b>138 x 65 x 27 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>195 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>385 g</b>            |

#### CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Protocolo de rede  | <b>TCP / IP</b>                  |
| Ranhura de memória | <b>SD até 128Gb</b>              |
| Conexão IP         | <b>10/100Mbps autoadaptativo</b> |
| Wi-Fi              | <b>Sim</b>                       |

#### ABERTURA

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Elementos de chamada  | <b>Botão simple</b>   |
| Leitor de proximidade | <b>Cartões MIFARE</b> |

#### CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

|        |            |
|--------|------------|
| Tamper | <b>Sim</b> |
|--------|------------|

#### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 55 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP65</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

#### ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Entrada som         | <b>Microfone multidireccional</b> |
| Saída de som        | <b>Altifalante incorporado</b>    |
| Áudio bidireccional | <b>Sim</b>                        |
| Compressão de áudio | <b>G.711</b>                      |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Serie                | <b>PVPH</b> |
| Tecnología           | <b>IP</b>   |
| Número de habitações | <b>1</b>    |

#### ENTRADAS/SAÍDAS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Entrada de alarme | <b>4</b> |
| RS485             | <b>1</b> |
| Relé NO/NC        | <b>1</b> |

#### SISTEMA (GRAVADORES)

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b> |
|-------------------|-----------------------|

