


HIKVISION
 accesories

Vídeo porteiro ip de superfície / embutir

DS-KV8213-WME1(B)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	174 x 91 x 29 mm
Peso líquido	380 g
Peso com embalagem	580 g

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP
Ranhura de memória	SD até 128Gb
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
RS485	1
Relé NO/NC	2

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	------------

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	129°
Ângulo de visão diagonal	75°
Visão noturna	Sim
Compressão vídeo	H.264

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de habitações	1

ABERTURA

Elementos de chamada	2 Botones sencillos
Leitor de proximidade	Cartões MIFARE

SISTEMA (GRAVADORES)

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

