Vídeo porteiro 2 fios / ip de superfície / embutir

VTO2202F

CÂMARA

Resolução	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Distância focal	**2mm**
Ângulo de visão horizontal	**160°**
Visão noturna	**Sim**
Compressão vídeo	**H.264**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**12W**
Amperagem	**1000mA**
EoC	**Sim**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Superfície / embutir**
Dimensões	**130 x 96 x 28.5 mm**
Material	**Alumínio**
Peso líquido	**350 g**
Peso com embalagem	**470 g**

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	**Microfone multidireccional**
Saída de som	**Altifalante incorporado**
Compressão de áudio	**G.711**

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP55**
Antivandalismo	**IK07**
Uso	**Exterior**
Humidade máxima	**90%**

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	**1**
Sensor de porta	**1**
Botão de saída	**1**
Saída de bloqueio	**1**
Saída de alarme	**1**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	**2 Fios / IP**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded Processor**

ABERTURA

Elementos de chamada	**Botão simple**