HIKVISION

Câmara bullet 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 5 megapixels e lente zoom óptico

DS-2CE19H8T-AIT3ZF

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**5 Megapixéis**
BLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (130 dB)**
Imagens por segundo	**20fps**
Saída de vídeo	**1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Menu OSD	**Sim**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Espelho	**On / Off**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**73 m**
Detectar (Lente fechada)	**317 m**
Observar (Lente aberta)	**29 m**
Observar (Lente fechada)	**125 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**14 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**62 m**
Identificar (Lente aberta)	**7 m**
Identificar (Lente fechada)	**31 m**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Ângulo de visão	**92.3° to 29.3**
Focagem automática	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**9.6V ~ 14.4V**
Consumo (w)	**10.5W**

EIXOS

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2560 x 1440**
Tamanho Sensor	**1/3'**
Velocidade electrónica obturador	**1/25s ~ 1/50,000s**
Iluminação mínima	**0.003Lux**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**80 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Smart IR	**Sim**
EXIR	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**PRO**
Tecnología	**4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)**
Tipo de câmara	**Bullet**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**84.5 x 255.1 x 92 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**930 g**

Movimento	**3-Axis**